

Dados do Cliente

Faturamento	FUNDECC 07905127000107 CAM CAMPUS DA UFLA - S/N LAVRAS Minas Gerais 37200000	Entrega	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA 22078679000174 PÇ PROF EDMIR SA SANTOS, S/N, CAMPUS UNIVERSITARIO LAVRAS Minas Gerais 37.200-000
-------------	---	---------	--

Contatos do Cliente

Nome do contato	ANTONIO CHALFUN JUNIOR	Telefone	(35)3829.1887
E-mail	chalfunjunior@ufla.br		

Produtos

Referência	Produto	Qty	Preço Unit.	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Total ST.	VALOR TOTAL
FDE30086LD	ULTRAFREEZER -80°C SERIE FDE MODELO FDE3 0086LD - 422 LITROS	1,00	BRL 100.000,00	18,0	0,00	BRL 0,00	BRL 100.000,00

Impostos

Total ICMS	BRL 18.000,00
Total de ST	BRL 0,00
Total ISS	BRL 0,00

Totais

Total de Produtos	BRL 100.000,00
Total de Serviços	BRL 0,00
Total Descontos	BRL 0,00
Valor Total Geral	BRL 100.000,00

Condições Comerciais

Condições de Pagamento	21 Dias	Modalidade de Frete:	CIF
Data de Validade	14/04/2023	Prazo de Garantia	12 meses

Prazo de Entrega e Valor ST

Referência	Produto	NCM	Disp. de Estoque
	ULTRAFREEZER -80°C SERIE FDE MODELO FDE3		60 DIAS, PREÇO PROMOCIONAL PARA

FDE30086LD | 0086LD - 422 LITROS

| 84185010 | UNIDADE DISPONIVEL.

Demais Condições

Preços: ****VALORES VÁLIDOS PARA FECHAMENTO IMEDIATO****

Os preços são válidos por 10 dias dependendo da variação cambial. Condição de Pagamento a prazo sujeito a análise de crédito;

Prazo de entrega: Os prazos de entrega dependem da disponibilidade de estoque na data de fechamento do pedido;

Caso o CNPJ de emissão do pedido de venda seja diferente do CNPJ de emissão da proposta, os preços poderão sofrer alterações devido a tributação diferenciada de cada cliente.

Procedência: ESTADOS UNIDOS

Especificação Técnica

Referência	Produto	Especificação Técnica
FDE30086LD	ULTRAFREEZER -80°C SERIE FDE MODELO FDE3 0086LD - 422 LITROS	<p>Freezer de ultra baixa temperatura, Forma -80°C, vertical.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade: 300 criocaixas (422 litros) - 04 (quatro) compartimentos internos com tampas independentes em poliestireno - Interior opcional em aço inoxidável - 03 (três) Prateleiras internas em aço inoxidável ajustáveis; 01 (uma) prateleira interna fixa - Peso máximo por prateleira: 57 Kg - Guarnição de silicone tripla na porta garante a proteção da amostra, reduz a formação de gelo e mantém o ar frio no interior do freezer. - Possui um filtro que garante uma proteção do condensador contra sujeiras e poeiras; Filtro facilmente removível para lavagem e/ou manutenção, garantido sempre uma melhor performance de refrigeração - Válvula de alívio de pressão evita que vácuo se forme no interior, facilitando o acesso após abertura da porta - Maçaneta (Door Handle) com manuseio ergonômico, integrada com chave para maior segurança e adaptada para cadeados e/ou trancas. - Display LCD Touch-screen ao nível dos olhos disponibiliza todas as informações necessárias: mapeamento da temperatura, alarmes de falha de energia, alta e baixa temperatura, defeito no sensor de temperatura, porta aberta, bateria fraca, alta temperatura do condensador - Sistema H-drive de refrigeração com hidrocarbonetos para desempenho sustentável - Toque capacitivo mesmo quando se usa luvas de látex - Baixa variação de pico ajuda a se assegurar a proteção através de todo gabinete - Instalação e locomoção facilitada através do sistema de rodízios com travas - Para uma proteção adicional a sua amostra, este modelo permite a instalação opcional de um back-up de CO2 ou NL2, no caso de queda de energia ou falha mecânica - Possibilidade de instalação de alarmes remotos e/ou monitoramento de temperatura - Grande variedade de racks para armazenamento estão disponíveis como acessórios opcionais - Baixa variação de pico auxilia a proteção da amostra por toda cabine - Tempo de recuperação após abertura: 14 minutos - Tempo de aquecimento (warm-up): de -80 a -50°C em até 5 horas - Dimensões externas: 97,7 x 58,4 x 198,1 cm (P x L x A) * Para alça e dobradiça, adicione 10,7 cm à largura do gabinete - Dimensões internas: 71,9 x 45,2 x 130,1 cm (P x L x A) - Peso bruto/líquido: 323/282 kg - Especificações Elétricas: 208 – 230V / 60Hz - Registrado na ANVISA



DML - 00019528

04/04/2023

Vendedor(a): NÁDYA SILVA

Telefone: (31) 98318-8932

E-mail: nadya.silva@datamedweb.com.br

- Marca: Thermo Scientific
- Referência: FDE30086LD